05. CO2-Инкубаторы

Sambori SIC-80WI

- Интуитивно понятный интерфейс и для индикации температуры, влажности, уровня CO_2 и сигналов тревоги;
- УФ-лампа;
- ИК-датчик CO_2, характеризуемый высокой чувствительностью к изменениям CO_2 в камере, обеспечивает быстрое восстановление уровня CO_2 в камере даже при частом открывании двери, датчик стерилизуемый;
- Двойная система сигнализации со звуковым и световым оповещением;
- Уникальная конструкция воздуховода со встроенным центробежным насосом обеспечивает быстрый нагрев и отличную однородность, а так же исключает вибрацию и загрязнение камеры;
- Для предотвращения контаминации применяется HEPA-фильтр;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые легкосъемные полки с возможностью произвольного позиционирования;
- Подогреваемая дверь защищает образцы и предотвращает образование нежелательного конденсата;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении.

Модель	SIC-80WI	SIC-160WI	SIC-90AI	SIC-160AI	SIC-250AI	SIC-90AT	SIC-160AT	SIC-250AT
Артикул	**SB15040198**	**SB15040199**	**SB15040200**	**SB15040201**	**SB15040202**	**SB15040203**	**SB15040204**	**SB15040205**
Технология поддержания заданной температуры:	Водяная рубашка	Водяная рубашка	Воздушная рубашка	Воздушная рубашка	Воздушная рубашка	Воздушная рубашка	Воздушная рубашка	Воздушная рубашка
Объем	80 л	160 л	90 л	160 л	250 л	90 л	160 л	250 л
Тип датчика	ИК	ИК	ИК	ИК	ИК	ТК	ТК	ТК
Диапазон температур	от Т комн. +5~60 °C	от Т комн. +5~60°C	от Т комн. +5~60°C	от Т комн. +5~60°C	от Т комн. +5~60°C	от Т комн. +5~60°C	от Т комн. +5~60°C	от Т комн. +5~60°C
Дискретность температуры	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Колебание температур при 37°C	≤±0,3 °C	≤±0,3 °C	≤±0,3 °C	≤±0,3 °C	≤±0,3 °C	≤±0,3 °C	≤±0,3 °C	≤±0,3 °C
Однородность температуры при 37 °C	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C
Диапазон CO_2	0~20 %	0~20 %	0~20 %	0~20 %	0~20 %	0~19.9 %	0~19.9%	0~19.9%
Мощность	600 Вт	900 Вт	700 Вт	800 Вт	850 Вт	700 Вт	800 Вт	850 Вт
Напряжение питания	220, 50/60 В, Гц	220, 50/60 В, Гц	220, 50/60 В, Гц	220, 50/60 В, Гц	220, 50/60 В, Гц	220, 50/60 В, Гц	220, 50/60 В, Гц	220, 50/60 В, Гц
Габариты внутренней камеры Ш×Г×В	420×400×550 мм	540×490×680 мм	420×400×550 мм	540×490×680 мм	600×600×770 мм	420×400×550 мм	540×490×680 мм	600×600×770 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	562×521×960 мм	682×611×1090 мм	580×560×900 мм	700×650×1030 мм	840×775×1175 мм	580×560×900 мм	700×650×1030 мм	840×775×1175 мм
Количество полок (станд./макс.)	2/4	3/5	2/4	3/5	3/7	2/4	3/5	3/7